

Ergänzung zur Bedienungsanleitung Kenwood TK-2160E

Die Kanäle beim TK-2160E Ausführung REGA-Notfunk sind fest eingestellt und können durch den Benutzer nicht verändert werden. Es stehen insgesamt 2 Kanäle zur Verfügung. Die Geräte werden ab Werk mit folgender Einstellung ausgeliefert:

Complément au Mode d'emploi Kenwood TK-2160E

Les canaux pour le TK-2160E exécution REGA-radio de détresse sont fixes et ne peuvent être modifiés par l'utilisateur. Il y a 2 canaux à disposition. Les appareils sont fournis départusine avec les réglages suivants :

Complemento del Libretto d'istruzioni Kenwood TK-2160E

I canali per il TK-2160E le esecuzioni della radio ricetrasmittente per chiamante d'emergenza non possono essere cambiati dall'utente. Ci sono a disposizione 2 canali in totale. Gli apparecchi verranno consegnati con le seguenti disposizioni.

Kanalwahlschalter	Frequenz MHz	Test- 5TON	Alarm-5Ton	TX-PL
Position des sélecteurs des canaux	Fréquence MHz	Test- 5TON	Alarme-5Ton	TX-PL
Interruttore canali	Frequenza MHz	Test- 5TON	Allarme-5Ton	TX-PL
1	161.300	21301	21414	-
2	161.300	21301	21414	123 Hz
3-16	-	-	-	-
HF Low Power 1 Watt				
HF High Power 5Watt				

