



# Mobiles Personen-Sicherungsgerät GSM-Security & GSM-Security plus



Personen-Sicherungsgerät GSM-S plus  
Maßstab 1:1

Lieferumfang:  
GSM-Gerät - Li-Ion Akku - Clip  
Tischladegerät 230VAC

Funktionen Modell GSM-S und GSM-S plus  
GSM - Sprachkommunikation und Personensicherung  
in einem Gerät

- BG zertifiziert
- Mobiltelefon mit 3 Zielruftasten
- Große rote und eindeutig zu ertastende Notruftaste
- Sprachverbindung und Textmeldung (SMS) im Alarmfall
- Akustikortung mit 120 dB SPL Lautsprecher
- Lauthören / Freisprechen / Vibrationsmelder
- Geräteparametrierung auch über Fernwartung
- Robustes Industriegehäuse (Fallgeprüft)
- Outdoorhandy Schutzklasse IP 65  
(staubdicht, strahlwassergeschützt)
- Gewicht 100 g

## Willensabhängige Alarmart

- Druckalarm

## Willensunabhängige Alarmarten

- Lage- und Ruhealarm
- Zeitalarm
- Werden akustisch durch einen Voralarm signalisiert

## Sicherheitsfunktionen

- Alarmarten einzeln parametrierbar
- Zyklischer Life-Check mit Meldung an Zentralstelle
- Sensortest bei Inbetriebnahme und Zyklisch
- Ferngesteuertes Freisprechen im Alarmfall

## Zusatzfunktionen Modell GSM-S plus

- eingebautes ISM Sende-/Empfangsmodul
- Verbindung mit Ortungssender GSO-V / GSV-VA,  
Fernwirkmodul GSF oder  
GPS Fahrzeugtranceiver GMT

## Technische Daten

### gsm-s und gsm-s plus

Abmessungen	115 mm x 44 mm x 25 mm	
Gewicht	100 g	
Schutzklasse	IP 65	staubdicht, strahlwassergeschützt
Fallhöhe	1,6 m	auf Beton
Temperaturbereich	Betrieb:	-10°C ... +55°C
	Ladung:	0°C ... +45°C
	Lagerung:	-25°C ... +70°C
Energieversorgung	Akku 3,7V Li-Ion 800mAh	wird in zugehöriger Ladeschale geladen
Standbyzeit	48 Stunden (typ.)	
Ladezeit	4 Stunden (max.)	
GSM	Dualband 900 / 1800 MHz	
	3V SIM Karte	
Akustikelemente	Lautsprecher:	Hörerbetrieb und Freisprechen
	Mikrofon:	omnidirektional
	Signalgeber:	120 dB SPL (typ.)
Bedienelemente	große Tasten:	Alarm- und Sprachrufsteuerung
	kleine Taste:	Ein- / Austaste
Anzeigeelemente	LED oben:	grün, GSM Status
	LED mitte:	rot, Alarm Status
	LED unten:	gelb / grün, Akku- und Ladungs- Status
<b>gsm-s plus Zusatzausrüstung</b>		
Sender / Empfänger	ISM Band 869.6875 MHz	eingebaut

April 2011/ew

### **Motcom Communication AG**

#### **8048 Zürich**

Max Högger-Strasse 2  
T +41 (0)44 437 97 97  
F +41 (0)44 437 97 99

#### **3063 Ittigen Bern**

Ey 25  
T +41 (0)31 924 90 90  
F +41 (0)31 924 90 99

#### **4414 Füllinsdorf**

Schneckelerstrasse 1  
T +41 (0)61 905 82 22  
F +41 (0)61 905 82 33

#### **1024 Ecublens VD**

Rue de Bassenges 4  
T +41 (0)21 697 30 30  
F +41 (0)21 697 30 49