

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**Signalisation**

- Private Line™
- Signalisation sélective 5 tons

Adaptable et polyvalente

- Compatible carte d'option
- Facile à programmer sur place pour intégrer des fonctions supplémentaires

Facile à configurer et à utiliser

- Boutons programmables pour accéder facilement aux fonctions les plus fréquemment utilisées
- Conception robuste et interface utilisateur intuitive
- Menus simples et annuaire alphanumérique

Protection des utilisateurs

- Signalisation d'urgence
- Fonction Travailleur isolé pour les employés travaillant dans des lieux distants ou isolés.
- Mode Voix basse pour des communications discrètes
- Identification de l'appelant

Qualité

- Conforme à la norme MIL Spec 810
- Conforme à la norme environnementale IP54
- Durabilité vérifiée par les tests de vieillissement accéléré Motorola
- Technologie de compression vocale X-Pand™

Efficacité

- Balayage de canaux
- Gestion des appels avec renvoi d'appel, avertissement d'appel croissant et liste des appels en absence

Fourni en standard

- Batterie
- Antenne
- Pince de ceinture
- Étui de protection
- Manuel d'utilisation

Accessoires optionnels

Une gamme étendue propose divers accessoires optionnels pour personnaliser votre radio :

- Accessoires audio
- Batteries et chargeurs
- Solutions de transport

Pour obtenir d'autres informations sur les accessoires disponibles, veuillez contacter votre fournisseur local.



GP360

L'efficacité par la communication.

Dans la gamme professionnelle de Motorola, le modèle GP360, l'une des radios leaders du marché, est une solution de communication efficace pour les organisations gérant de nombreuses équipes. Ce modèle intègre une fonctionnalité étendue, un menu convivial avec touches de navigation, et des caractéristiques de sécurité pour protéger les employés qui travaillent seuls ou à distance.

Grâce à l'utilisation d'une carte d'option et à la richesse des accessoires de la gamme professionnelle, vous pourrez aisément développer la solution de communication personnalisée qui répondra à tous vos besoins.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | |
|---|--|------------------------|
| Canaux | 255 | |
| Alimentation | Batterie rechargeable 7,5 v | |
| Dimensions : H x L x P (mm) | La hauteur indiquée exclut les boutons | |
| Avec une batterie NiMH haute capacité standard | 137 x 57,5 x 37,5 | |
| Avec une batterie NiMH ultra haute capacité | 137 x 57,5 x 40,0 | |
| Avec une batterie NiCD | 137 x 57,5 x 40,0 | |
| Avec une batterie Li-Ion | 137 x 57,5 x 33,0 | |
| Poids : (g) | | |
| Avec une batterie NiMH haute capacité standard | 428 | |
| Avec une batterie NiMH ultra haute capacité | 508 | |
| Avec une batterie NiCD | 458 | |
| Avec une batterie Li-Ion | 358 | |
| Autonomie moyenne de la batterie | | |
| @ Cycle 5/5/90 : | Puissance basse | Puissance haute |
| Avec une batterie NiMH haute capacité standard | 11 heures | 8 heures |
| Avec une batterie NiMH ultra haute capacité | 14 heures | 11 heures |
| Avec une batterie NiCD | 12 heures | 9 heures |
| Avec une batterie Li-Ion | 11 heures | 8 heures |
| Étanchéité : | Test de la pluie conforme à la norme MIL STD 810 C/D/E et IP54 | |
| Chocs et vibrations : | Protection contre les chocs supérieure à la norme MIL STD 810-C/D/E et TIA/EIA 603 | |
| Poussière et humidité : | Protection environnementale supérieure à la norme MIL STD 810-C/D/E et TIA/EIA 603 | |
| Température opérationnelle : | -20°C à +55°C | |

NORMES MILITAIRES POUR PORTABLES 810 C, D & E

| | 810C | | 810D | | 810E | |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | Méthodes | Procédures | Méthodes | Procédures | Méthodes | Procédures |
| Basse pression | 500.1 | 1 | 500.2 | 2 | 500.3 | 2 |
| Haute température | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1,2 | 501.3 | 1,2 |
| Basse température | 502.1 | 1 | 502.2 | 1,2 | 502.3 | 1,2 |
| Chocs thermiques | 503.1 | 1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 |
| Radiation solaire | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 |
| Pluie | 506.1 | 1,2 | 506.2 | 1,2 | 506.3 | 1,2 |
| Humidité | 507.1 | 2 | 507.2 | 2,3 | 507.3 | 2,3 |
| Brouillard salin | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 |
| Poussière | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 |
| Vibrations | 514.2 | 8,10 | 514.3 | 1 | 514.4 | 1 |
| Chocs | 516.2 | 1,2,5 | 516.3 | 1,4 | 516.4 | 1,4 |

Données pour +25°C sauf indication contraire

ÉMETTEUR

| | |
|--|---|
| *Fréquences - répartition intégrale | VHF: 136-174 MHz UHF: 403-470 MHz |
| Espacement des canaux | 12,5/20/25 kHz |
| Stabilité de fréquence (-25°C à +55°C, + 25°C Réf.) | ±2,5 ppm |
| Alimentation | 136-174: 1-5 W 403-470: 1-4 W |
| Limitation de modulation | ±2,5 @ 12,5 kHz ±4,0 @ 20 kHz ±5,0 @ 25 kHz |
| Bruit et ronflement FM | -40 dB normal |
| Émission rayonnée | -36 dBm <1 GHz -30 dBm >1 GHz |
| Puissance de voie adjacente | -60 dB @ 12,6 kHz -70 dB @ 20/25 kHz |
| Réponse basse fréquence (300-3000Hz) | +1 à -3 dB |
| Distorsion audio | 3% |

RÉCEPTEUR

| | |
|--|--|
| *Fréquences - répartition intégrale | VHF: 136-174 MHz UHF: 403-470 MHz |
| Espacement des canaux | 12,5/20/25 kHz |
| Stabilité de fréquence (-25°C à +55°C, + 25°C Réf.) | ±2,5 ppm |
| Sensitivity (12 dB SINAD) EIA | 0,25 µV normal |
| Sensitivity (20 dB SINAD) EN | 0,50 µV normal |
| Intermodulation EIA | 70 dB |
| Sélectivité de voie adjacente | 60 dB @ 12,5 kHz 70 dB @ 20/25 kHz |
| Réjection parasite | 70 dB |
| Audio nominal | 0,5 W |
| Distorsion audio @ Audio nominal | 3% normal |
| Bruit et ronflement | -40 dB @ 12,5 kHz -50 dB @ 20/25 kHz |
| Réponse basse fréquence (300-3000 Hz) | +1 à -3 dB |
| Réjection parasite rayonnée | -57 dBm <1 GHz -47 dBm >1 GHz EN 300 086 |

*Disponibilité sous réserve de la législation nationale ou de la réglementation applicable.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis et sont uniquement présentées à titre informatif.

Toutes les spécifications énumérées sont des valeurs normales. Les radios sont conformes aux réglementations applicables.

Conformes à la directive UE 89/336/EEC.

Conformes à la norme EN 300 113.

Pour en savoir plus sur les avantages de communication que les modèles de la gamme professionnelle peuvent apporter à votre organisation, veuillez contacter votre fournisseur agréé Motorola local.



Motorola Limited, EMEA Headquarters

Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, RG22 4PD, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0)1256 358211

www.motorola.com

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des marques déposées à l'US Patent & Trademark Office.
Tous les autres noms de produits ou de services sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires légitimes.
© Motorola, Limited 2006
GP360-RE(08/06)

Pour obtenir d'autres informations, contactez votre revendeur de radios agréé Motorola local.

